

Minikran Hoeflon C10

(Werte einschließlich Optionen)

Tragkraft	4,00 t x 2,5 m
Arbeitsbereich	19,8 m x 209 kg
Max. Hakenhöhe (Vom Boden)	22,0 m
Länge x Breite x Höhe	3.140 x 750 x 1.950 mm
Gewicht	4.700 kg
Hubseil	8,00 mm x 50,00 m
Auslegerwinkel	-5° bis 83
Schwenkwinkel	360 ° (endlos)
Maximale Spreizweite	4.578 x 4.578 mm
Fahrgeschwindigkeit	1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang: 2,3km/h
Steigfähigkeit	20 °
Bodendruck	0,72 kg/cm ²
Nicht markierende Raupen	Ja
Antrieb	Diesel / Elektro (400V)
Einsatzbereich	Außen / Innen

Zusatzausstattung

Hubwinde 1.000 kg 2.0000 kg, 4.000 kg (1,2 und 4-fach scherbbar) - 20,8m/min
Fly-jib Auslegerarm 5,0 m
Stufenlos drehbare Stützen mit automatischer Reichweitenanpassung
Stützen hydraulisch verlängerbar
Fahrwerk hydraulisch verbreiterbar
Arbeitsbeleuchtung am Ausleger und Auslegerarm

