



### **Vielseitig und Leistungsfähig**

- Optimiertes Ladediagramm
- Hinterachsensperre und Nievausgleich als Standardausstattung
- Durchfluss-Verteilung als Standardausstattung ermöglicht eine simultane und proportionale Steuerung von 4 Bewegungen des Auslegers

### **Kraftvoll und robust**

- Hochfestes Monoblock-Chassis
- Geländefähigkeit
- Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung



Maximale Ladehöhe:  
16,70 m



Maximale Hubkraft:  
4000 kg

### **Komfort und Ergonomie**

- Position des Führerstands reduziert Ermüdungserscheinungen während der Arbeit
- Lastüberwachungsinstrument mit LED und akustischem Warnsignal - einfach abzulesen - mit automatischer Abschaltung bei Überladung
- Hohe Fahrerhaussicherheit
- Smart control Joystick 4 in 1



# HTL 4017



## TELESKOPSTAPLER

Maximale Ladehöhe: 16,70 m  
Maximale Hubkraft: 4000 kg



### HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	4000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	700 kg
Max. Ladehöhe	16.7 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	2.4 m
Max. Reichweite	12.85 m



### ABMESSUNGEN

<b>A</b> Gesamtlänge	6.65 m
<b>B</b> Gesamtbreite	2.43 m
<b>C</b> Gesamthöhe	2.6 m
<b>D</b> Radstand	2.89 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	50 cm
<b>F</b> Spurweite	1.93 m
<b>G</b> Kabinenbreite	0.96 m
<b>H</b> Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	3.34 m
<b>I</b> Höhe des Drehpunkts	1.75 m
<b>J</b> Rampenwinkel	29 °
<b>K</b> Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
<b>L</b> Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
Äusserer Wendekreis	4.5 m
Leergewicht – mit Gabeln	12000 kg
Reifen	400/80-24



### MOTOR

Motortyp	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Hubraum	4400 cm <sup>3</sup>	3400 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Drehmoment	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Getriebeausführung	Hydrostatisch	
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	130 l	130 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	7 l	7 l

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett
- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe
- 4 Lenkbare Antriebsräder
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- Hydraulischer Anschluss für Zubehör am Gabelträger
- Lastüberwachung
- Hydraulischer Neigungsausgleich: +/- 10°
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung
- Hydraulische Hinterachssperre

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Winde
- Auslegerarm
- Gabeln
- Schaufel 4 in 1: 1 m<sup>3</sup> oder 0,75 m<sup>3</sup>
- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Metallschutz für die Windschutzscheibe(FOPS)

